La Fabrica de Arena
Características técnicas

Tubos de acero inoxidable

1- **Los paneles** se fabrican con HPL (Laminado Alta Presión) de 13 mm de espesor. Compuesto en un 70% de fibras de madera blanda y un 30% de resina termoendurecible, presenta una excelente resistencia contra las inclemencias del tiempo (sol, lluvia, humedad…). Los paneles de color se tratan a base de resinas acrílicas de poliuretanos pigmentados, lo que le garantiza una buena resistencia contra los rayos UV y las degradaciones.

2- **Los postes**, 95 x 95 mm, son de acero galvanizado pintado garantizando la longevidad y la robustez de los juegos.
Los cabezales, remachados en el poste, son de poliamida inyectada.

3- **Los tubos** son de acero inoxidable de Ø 40 mm, garantizando la longevidad y la estética del juego al cabo de los años.
Las piezas de unión están moldeadas en poliamida cargada, no tóxicas, no inflamables, resistentes a los choques y a los rayos ultravioletas, garantizando la robustez del juego y la resistencia frente al vandalismo.

4- **Las cubetas** son de polietileno rotomoldeado.

5- **Las partes verdes** son de poliamida inyectada que concilia rigidez y solidez.

6- **La tornillería** en acero inoxidable está protegida por cápsulas anti vandalismo de poliamida.

Proludic