



Juegos de traslación

Características técnicas

J513



- 1- **Las vigas curvadas de la tirolina** son de madera laminada y encolada, tratada autoclave y con acabado protector lasur. Su sección de 95 x 200 mm y de 3,2 m de altura, aporta alta estabilidad a la estructura. Su anclaje se efectúa con pies metálicos. El sistema con gatillo permite ajustar fácilmente la tensión del cable de acero galvanizado de un diámetro de 10 mm.



- 2- **El asiento de la tirolina** es de caucho alveolado con cualidades amortiguadoras. La cadena galvanizada está revestida con una funda de plástico para su protección.



- 3- **El carro de la tirolina** es de acero inoxidable, lo que garantiza su longevidad. Los rodamientos son de poliamida, lo que reduce el ruido durante el movimiento. El mecanismo de bloqueo del carro en vacío le permite conservar automáticamente su posición cuando no se aplica ninguna fuerza.



- 4- **El tablero** se elabora a partir de un material compacto (HPL) de 12,5 mm de espesor con estructura antideslizante.

- 5- **Los tubos** de acero inoxidable garantizan la longevidad y la estética del juego a lo largo de los años.

Las piezas de unión están moldeadas en poliamida cargada, no tóxicas, no inflamables, resistentes a los choques y a los rayos ultravioletas, garantizando la robustez del juego y la resistencia frente al vandalismo.

- 6- **La tornillería** de acero inoxidable está protegida por cápsulas anti-vandalismo de poliamida.

